



El Imprimador PRO es un primer diseñado en base a una resina acrílica de excelente resistencia al agua, a los agentes químicos y a factores ambientales. Al secar forma una película firmemente adherida a la superficie, la cual actúa como barrera para controlar la eflorescencia de las sales del concreto.

GENÉRICO / TYPE OF BINDER

Látex Acrílico / Acrylic Latex

ACABADO / FINISH

Satinado / Satin

COLOR / COLOR

Blanco / White

DENSIDAD / DENSITY

4.09 Kg / Gal



RENDIMIENTO / COVERAGE

25 M2/Gal.-50micras



APLICACIÓN / APPLICATION

Brocha / Brush
Rolo / Roller
Pistola / Spray Gun



DISOLVENTE PARA LAVADO / SOLVENT WASH

Agua / Water

SECADO AL TACTO / DRYING AT TOUCH

1hr.



SECADO DURO / HARD DRYING

48 hr.

REPINTADO / REPAINTING

2 hrs.

CURADO / CURING

Coalescente

ACRÍLICO PRIMER PRO

USOS

Se recomienda el uso del producto como primario o primera mano sobre superficies de concreto, ladrillo y yeso, para sellar la superficie y obtener un excelente desempeño de la pintura decorativa final.

También se puede utilizar en superficies que hayan sido pintadas y en donde la pintura presente deterioro tales como: caleo, desprendimiento y manchas. En estos casos se usa como sellador aislante previo a la aplicación de la nueva capa de pintura decorativa.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

No requiere dilución, pero si se desea diluir, debe hacerse usando solo agua limpia. Previo a su uso mezcle apropiadamente para asegurar su homogenización. Evite mezclar el Imprimador con otras pinturas o colorantes, pues pueden afectar sus propiedades y restarle efectividad.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Remueva toda la pintura suelta, polvo, residuos de agua y jabón, calcomanías, etc. Lave la superficie si es necesario. Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la capa de Imprimador. Las superficies con grietas y huecos deben ser masilladas, luego lijadas y emparejadas antes de la aplicación.

En superficies nuevas de concreto se recomienda esperar un mínimo de 30 días para el completo curado del cemento, previo a la aplicación del Imprimador, para evitar la formación de eflorescencia y la ulterior decoloración de la pintura final.

APLICACIÓN

Se puede aplicar por los métodos convencionales de rolo, brocha o pistola sin aire. Aplique una capa uniforme, evitando espesores excesivamente finos o demasiado gruesos. Solo se requiere aplicar una mano. Deje secar al menos dos horas antes de aplicar la pintura final.



PRECAUCIONES

En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. Remueva la ropa contaminada. Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Consulte a un médico. Si el producto es ingerido busque tratamiento médico inmediatamente. Use con ventilación adecuada. Al retirar la pintura en mal estado de la superficie, se genera un polvillo, evite su inhalación usando una mascarilla adecuada, y limpie el área con aspiradora o con un trapeador húmedo. Mantenga fuera del alcance de los niños. Si se va a conservar los sobrantes, tápelos bien y guárdelos en un lugar seco y fresco.

Producto exento de mercurio y otros metales pesados.